

# "H" SERIES HEAT PUMP



MODEL:SK-AHP-55,65

MODEL:SK-AHP-20,30,6

MODEL:SK-AHP-10,16

Controlled by  
Digital Controller



บริษัท เอเซ็ทพลัส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 89/37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
WEB SITE <http://www.asetplus.com> E-mail : [marketing@asetplus.com](mailto:marketing@asetplus.com)

# HEAT PUMP

## SPECIFICATION

MODEL		SK/AHP-10	SK/AHP-16	SK/AHP-20	SK/AHP-25	SK/AHP-30	SK/AHP-35	SK/AHP-40	SK/AHP-55	SK/AHP-65
Heating Capacity	kW	13.00	15.45	19.80	25.90	33.00	39.70	52.40	65.00	81.00
Cooling Capacity	kW	8.15	12.10	15.32	20.00	25.40	30.60	40.50	50.20	63.20
Compressor	Type	Scroll								
Refrigerant	Type	R-134a								
Condenser	Type	Plate Heat Exchanger								
- Materail	Type	Stainless Steel 316								
- Water In	C	55								
- Water Out	C	60								
- Water Flow Rate	L/min	31.15	46.36	59.43	72.63	86.99	101.63	120	159.62	180
- Pressure drop	kPa	4.85	21.79	17.63	26.10	17.96	19.37	33.60	28.50	33.60
Evaporator	Type	Air Coil								
- Materail	Type	Copper Tube / Aluminium Fin								
- Air In	C	28 / 36								
- Air Out	C	18 / 26								
- Air Flow Rate	CFM	1800	1800	2500	2500	2500	5000	5000	5000	5000
Electricity	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50								
- Rating Current	Amp.	4.60	6.37	10.44	12.71	15.00	19.61	22.80	28.54	36.01
- Power Consumption	kW	2.46	3.51	4.75	6.19	8.02	9.53	12.45	15.50	19.15
Heating C.O.P (at Water Temp. 60 C)		3.31	3.45	3.22	3.24	3.16	3.21	3.25	3.22	3.30
Casing	Type	Stainless Steel 304 Thickness 1.5 mm.								
Water Inlet Connection	Ince	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water Outlet Connection	Ince	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water Drain	Ince	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
Shiping Weight	kg	167	177	216	240	255	369	369	440	500
	Width	mm	620	620	620	620	620	1140	1140	1140
Dimension	Length	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1600	1600	1600
	Height	mm	800	800	1250	1250	1250	1000	1000	1250

**Note :-** Specifications subject to change without notice.